用途に合ったターミナルアダプタをお選びください

	ALEX-TDC200	ALEX-TD480/T480	ALEX-TD580	ALEX-TD680	ALEX-TD680P2
こんな方にオススメ	リーズナブルにご利用になりたい方	新しいWindowsでご利用になりたい方	電話機を多く接続し停電対応も一台で行いたい方	液晶画面で電話番号を確認したい方	ピンク電話(特殊簡易公衆電話)をご利用になりたい方
希望小売価格<税抜>	21,900円	31,500円/25,000円	43,800円	49,500円	89,800円
保証期間	1年保証	3年保証	3年保証	3年保証	1年保証
対応OS	Windows 7 32bit/64bit	Windows7/8※1/8.1※1 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit
TELポート数	2	2	3	3	3
S/T点数	なし	1	1	2	2
背面図	アナログポート / USBコネクタ / ISDN回線コネクタ	アナログポート / USBコネクタ / S/T点 / ISDN回線コネクタ(TD480のみ)	アナログポート / S/T点 / ISDN回線コネクタ	ISDN回線コネクタ / アナログポート / S/T点	ISDN回線コネクタ / アナログポート / S/T点
ISDN回線 適用回線	INSネット64				
ISDN回線 インターフェース構造	2B+D(基本インターフェース)ピンポン方式				
ISDN回線 インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	P-MP常時				
ISDN回線 回線接続コネクタ	6pinモジュラージャック(RJ-11) T-480は、8pin(RJ-45)				
ISDN回線 バス配線接続コネクタ(S/T点)	×	ISO8877準拠 8pinモジュラージャック(RJ-45)×1 給電あり		ISO8877準拠 8pinモジュラージャック(RJ-45)×2 給電あり	
データポート インターフェース	ITU-T勧告 V.24/V.28準拠(DOS/V互換機D-Sub9pinコネクタ)、USB				
データポート 回線交換 同期方式	非同期※2、非同期/同期PPP変換(MP[BOD/BACP])、PIAFS				
データポート 回線交換 通信速度(kbps)	非同期(V.110)9.6/19.2/38.4、同期(PPP)64/128(MP時)、同期(PIAFS)32、64				
データポート 回線交換 端末速度(kbps)	非同期、非同期/同期PPP変換9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/230.4)( )内は規格外				
データポート 回線交換 速度整合手順/接続手順	V.110(非同期転送時)※2/ATコマンド、ダイレクトコール				
データポート 回線交換 非同期/同期変換時データ	PPPフォーマット				
データポート パケット交換 対応チャンネル/接続形態/同期方式	×	Dチャンネル/VC、PVC/非同期			
データポート パケット交換 通信速度(kbps)/端末速度(kbps)	×	9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/203.4)( )内は規格外			
データポート パケット交換 接続手順	×	ATコマンド、ダイレクトコール			
TELポート インターフェース	6pinモジュラージャック(RJ-11)				
TELポート インターフェース数	2ポート、ブランチ接続不可	2ポート、ブランチ接続可	3ポート、ブランチ接続可		
TELポート 基本機能 課金信号	×				○
TELポート 基本機能 発信ダイヤル	PB(プッシュフォン)、DP(ダイヤルパルス10P/20P)				
TELポート 基本機能 設定方式	接続電話機、接続パソコン				
TELポート 基本機能 供給電圧その他	約48V(無負荷時)、極性反転機能付き				
TELポート サポート機能	アナログ/モデムダイヤルイン、フレックスホン、i・ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知、ナンバー・ディスプレイキャッチホン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順(INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御				
TELポート 独自機能	疑似フレックスホン、遅延呼出、新フリー転送、内線通話/転送、疑似なりわけ、るすでん呼出※2、優先着信、コールバック、無鳴動着信、プライベート呼出、留守応答※2、発信禁止設定、ホットライン発信、ダイヤルイン、識別着信(グローバルセレクト)、各種着信設定				
TELポート 機種別機能	×	オートリダイヤル、追っかけ転送、リモコン設定			
停電モード(TEL1、S/T端子動作可能) 待ち受け時間	約4.5時間(単3アルカリ乾電池) 約3時間(ニカド電池)	約3.5時間(単3アルカリ乾電池) 約3.5時間(ニカド電池)	約3時間(単3アルカリ乾電池) 約3時間(ニカド電池)	約6.5時間(単3アルカリ乾電池)/約4時間(ニカド電池)	
停電モード 連続通話時間(TEL1のみ使用)	約3.5時間(単3アルカリ乾電池) 約2.5時間(ニカド電池)	約2時間(単3アルカリ乾電池) 約2.5時間(ニカド電池)	約1.5時間(単3アルカリ乾電池) 約2時間(ニカド電池)	約4.5時間(単3アルカリ乾電池)/約3時間(ニカド電池)	
停電モード 使用電源	専用ニカド電池、※3 単3アルカリ乾電池 ※4				
装備 バックライト付きマルチ液晶パネル	×	×	×	○	○
装備 ファームアップデート機能	○	○	○	○	○
装備 状態表示LED	○	○	○	○	○
装備 ファンクションキー	○	○	○	○	○
装備 DSU折り返し試験機能付き(切り離し可)	×	○(T480は×)	○	○	○
装備 S/T点終端抵抗	×	○	○	○	○
装備 U点ノーマル/リバース切替	○	○	自動	○	○
装備 縦横置き対応、壁掛け対応、段積み対応	○				
その他 外形寸法(単位:mm)	44.5(W)×137(D)×165(H)		47.5(W)×137(D)×175(H)	192(W)×177(D)×65(H)	
その他 使用電源	AC100V±10%(50/60Hz)				
その他 消費電力	約7W	約9W	約8W	約9W	
その他 質量	約0.3kg(ACアダプタ含まず)		約0.35kg(ACアダプタ含まず)	約0.8kg	
その他 使用環境	温度0〜40℃ 湿度20〜80%(ただし結露なきこと)				
その他 適合認証番号/JANコード	CD01-0567JP/4512877002781	CD99-0924JP/ 4512877002675(TD480) 4512877002682(T480)	CD00-0978JP/4512877002767	CD00-0704JP/4512877002712	CD00-0704JP/4512877002835
その他 付属品	RS-232Cケーブル(DSUB9pin、TDC200は除く)/ISDN回線ケーブル(3m)/USBケーブル(2m)/Sバスケーブル(T-480のみ)/CD-ROM(Windows用モデム定義ファイル、アナログ設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ/取扱説明書)/スタンドアダプタ/ACアダプタTD680,TD680P2は除く)/壁掛けブラケット/簡易取扱説明書/保証書				
その他 オプション品	バッテリーボックス:ALEX-TD/BB1000(TD480/T480/TDC200用)**3,900円(税抜)** ニカド電池:ALEX-TD/NB02 **3,900円(税抜)** スタンドアダプタ(4個1組):ALEX-TD/SA2000(TD580はALEX-TD/SA2000BK)**1,380円(税抜)**			ニカド電池:ALEX-TD/NB02 **3,900円(税抜)**	

※1 対応OSは64bitのみとなります。※2 TDC200は非対応。※3 オプション品。※4 市販のアルカリ単3乾電池をご用意ください。

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。● 会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。

安全上のご注意
●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

株式会社 アレクソン

西日本営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125
東日本営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711
福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678
ホームページ http://www.alexon.co.jp/

bel1.tal

記載の内容は2014年11月現在の情報です。

ISDN ターミナルアダプター
ALEX シリーズ

ナンバー・ディスプレイ
フレッツ・ISDN
i・ナンバー
2番号/3番号対応

Windows 8/8.1※ 64bit 8 / Pro 対応

Windows 7 32bit/64bit Home Premium / Professional 対応

※対応機種は、TD480,T480のみとなります。

株式会社 アレクソン

ターミナルアダプターは様々な用途で使われています

飲食店では
電話とファックスが同時に使えるのは助かります。
電話予約と食材の発注が同時にできるのはいいですね。

介護施設では
月々に発生する、レセプトの請求で使っています。
最新の Windows OS にも対応しているので、助かります。

店舗では
クレジットカードの決済で使用しています。
高セキュリティの決済ができるので、重宝しています。

事務所では
かかってきた電話を携帯電話に転送しています。
外出時も、お客さまの電話を逃さなくて助かります。

スポーツ施設では
店舗内の簡易公衆電話（ピンク電話）で使用しています。
専用サービスの月額利用料が削減できています。

ターミナルアダプター　オプション

スタンドアダプタ（TD480/T480/TDC200用 4 個 1 組で 3 段積が可能）
ALEX-TD/SA2000
希望小売価格：1,380 円 < 税抜 >

スタンドアダプタ（TD580用 4 個 1 組で 3 段積が可能）
ALEX-TD/SA2000BK
希望小売価格：1,380 円 < 税抜 >

停電用バッテリーボックス
ALEX-TD/BB1000
希望小売価格：3,900 円 < 税抜 >

停電用ニカド電池
ALEX-TD/NB02
希望小売価格本体価格：3,900 円 < 税抜 >

ALEX-TD480
標準価格31,500円<税抜>　3年間保証
Windows 8.1/8 64bit 対応
Windows 7 32bit/64bit 対応

ALEX-T480
標準価格25,000円<税抜>　3年間保証

最新の Windows OS に対応
S/T 点も標準搭載したワンパッケージモデル

ALEX-TD580
標準価格43,800円<税抜>　3年間保証
Windows 7 32bit/64bit 対応

バッテリーボックス内蔵、アナログポート３基搭載

ALEX-TD680
標準価格49,500円<税抜>　3年間保証
Windows 7 32bit/64bit 対応

液晶画面を標準搭載し
アナログポート３基、S/T 点も２基搭載

ALEX-TD680P2
標準価格89,800円<税抜>　3年間保証
Windows 7 32bit/64bit 対応

ピンク電話（簡易公衆電話）に対応
課金信号も細かく設定できる（11 通り）

ALEX-TDC200
標準価格21,900円<税抜>　1年間保証
Windows 7 32bit/64bit 対応

リーズナブルなターミナルアダプタ